

Nos alimentateurs ont été conçus pour le transport et la manutention de petite quantité de produit en vrac sur de courte distance. Ces alimentateurs conviennent parfaitement pour des applications telles que le dosage, le mélange, le pesage ou l'alimentation en continu en cours de process.

Les bases vibrantes sont pilotées via un coffret de commande 230 V – 50 Hz avec potentiomètre en configuration standard (version triphasée, à double vitesse ou avec signale 4-20 mA en option) permettant un réglage précis du débit. En standard les couloirs sont en INOX.



Type	Débit (T/h)*	Puissance n. (W)	Intensité 230 V (A)	Longueur Totale A	Largeur Totale B	Hauteur Totale C	Couloir (mm)			Poids (kg)
							Fond	Hauteur	Sommet	
BET 12/50	2	16	0.25	540	185	201	120 x 500	50 à 60	185 x 545	14.8
BET 15/30	2	20	0.40	407	199	227	150 x 305	45 à 75	199 x 349	13.2
BET 15/70	5	26	0.45	803	215	245	150 x 700	55 à 85	215 x 760	24.8
BET25/76	9	80	2.00	813	355	296	255 x 760	50 à 75	355 x 813	30.0

\*Calculé sur la base de sable avec densité 1.6 T/m3

